

SLOWCONCRETE

RETARDANTE LÍQUIDO PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Es un retardante líquido para hormigones y morteros a la vez que fluidifica el producto resultante. El producto está exento de cloruros.

Las ventajas principales del producto son:

- Permite alargar el inicio del fraguado entre 2 y 18 horas, dependiendo de la dosificación.
- Reduce la retracción y la evaporación del agua de amasado.
- No ocluye aire adicional.

APLICACIONES

SLOWCONCRETE se utiliza para retardar el fraguado y endurecimiento de morteros y todo tipo de hormigones en:

- Tiempos cálidos.
- Transportes a largas distancias.
- Colocación y/o hormigonado de piezas de grandes dimensiones.

MODO DE EMPLEO

Se adiciona directamente al agua de amasado.

COLOR

Líquido transparente de color azul



CONSUMO

La dosificación puede variar entre el 0,2 y el 1% del peso del cemento.

La dosificación exacta se determina en obra dependiendo de las condiciones atmosféricas, del tipo de cemento, etc.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

SLOWCONCRETE se presenta en envases de plástico herméticos de acuerdo con las directrices de la CE para el envasado y almacenaje de productos químicos.

El producto debe almacenarse a temperaturas superiores a 0°C.

Puede conservarse en envases bien cerrados durante un período de 24 meses.



HIGIENE Y SEGURIDAD

En caso de salpicaduras en los ojos, lavarlos con abundante agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Azul
Densidad (20°C):	1,20 ± 0,10 g/cm ³
PH:	10,0 ± 1,0
Materia fija (105°C):	30 ± 5%
Contenido en halogenuros:	Exento
Punto de congelación:	Aproximadamente. 0°C