



POLIESLO

LÁMINA PARA LA PROTECCIÓN TEMPORAL DE SUPERFICIES

Es una lámina de protección temporal para asegurar el perfecto estado de la superficie protegida. Una vez extraído, no debe quedar sobre la superficie aplicada ningún perjuicio o resto del adhesivo.

APLICACIONES

POLIESLO, está aconsejado para su aplicación como protección temporal de cualquier tipo de superficie no porosa, como: puertas, ventanas, suelos, sanitarios, etcétera.

PREPARACIÓN DE SOPORTES

La superficie sobre la cual se vaya a aplicar el producto deberá estar seca y limpia de suciedad, grasa o aceites.

MODO DE EMPLEO

La fuerza adhesiva que el producto desarrolla sobre la superficie depende de la presión aplicada. Esta presión debe aplicarse durante las primeras 24 horas.



COLORES

Verde

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

POLIESLO se presenta en bobinas de 15 y 80 centímetros de ancho y 100 metros de largo, de acuerdo con las directrices de la CE para el envasado y almacenaje de productos químicos.

HIGIENE Y SEGURIDAD

VER ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad:	0,9 g/cm ³ aproximadamente.
Peso superficial:	45 g/m ² aproximadamente.
Tensión de rotura Longitudinal:	150 N/mm ²
Tensión de rotura Transversal:	100 N/mm ²
Fuerza adhesiva de pelado:	3,6 N/50mm aproximadamente.