



ESLOSTAMP

PROTECCIÓN TOTAL DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN DECORATIVOS

COSTE APROXIMADO M² MANO DE OBRA
INCLUIDA 2,10€ MATE Y 3,7€ BRILLANTE

Esta formulado a base de resinas sintéticas en emulsión acuosa que le confiere una protección total a todo tipo de pavimentos de hormigón decorativos y que estén expuestos a la intemperie.

PROPIEDADES:

Hace la función de líquido de curado.

Protección total contra la abrasión.

Resiste la agresión de los agentes atmosféricos.

evita la formación de eflorescencias.

APLICACIONES

Para el acabado de hormigón impreso, sellado de morteros decorativos, hormigón fratasado o pavimentos acabados en cuarzo coloreado.

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Los soportes deben estar húmedos, exentos de polvo, grasas y aceites.

Si la superficie esta seca, es conveniente humedecerla.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

MODO DE EMPLEO

ACABADO MATE: Aplicar una sola capa con pulverizador.

ACABADO BRILLANTE: Aplicar 2-3 capas con pulverizador.

CONSUMO

Para obtener un acabado mate: 100 - 150 g/m².

Para obtener un acabado brillante: 200 - 250 g/m².

COLOR

Blanco lechoso. Una vez seco: Transparente.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

Envase de plástico 30 Litros.

HIGIENE Y SEGURIDAD

No se precisan precauciones especiales, uso profesional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto:	Emulsión lechosa
Sólidos en peso:	28% ± 1%
Densidad:	1,02 ± 0,03 g/ml
Viscosidad, Brookfield:	1000 ± 100 Cps
Estabilidad al frío:	Pasa
Estabilidad Térmica:	Pasa
Estabilidad mecánica:	Pasa
TMFF:	20 °C
pH:	9 ± 0,5