



## ESLOSTAMP

PROTECCIÓN TOTAL DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN DECORATIVOS

COSTE APROXIMADO M<sup>2</sup> MANO DE OBRA  
INCLUIDA 2,10€ MATE Y 3,7€ BRILLANTE

Esta formulado a base de resinas sintéticas en emulsión acuosa que le confiere una protección total a todo tipo de pavimentos de hormigón decorativos y que estén expuestos a la intemperie.

### PROPIEDADES:

Hace la función de líquido de curado.

Protección total contra la abrasión.

Resiste la agresión de los agentes atmosféricos.

evita la formación de eflorescencias.

### APLICACIONES

Para el acabado de hormigón impreso, sellado de morteros decorativos, hormigón fratasado o pavimentos acabados en cuarzo coloreado.

### PREPARACIÓN DE SOPORTES

Los soportes deben estar húmedos, exentos de polvo, grasas y aceites.

Si la superficie esta seca, es conveniente humedecerla.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

### MODO DE EMPLEO

ACABADO MATE: Aplicar una sola capa con pulverizador.

ACABADO BRILLANTE: Aplicar 2-3 capas con pulverizador.

## CONSUMO

Para obtener un acabado mate: 100 - 150 g/m<sup>2</sup>.

Para obtener un acabado brillante: 200 - 250 g/m<sup>2</sup>.

## COLOR

Blanco lechoso. Una vez seco: Transparente.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

Envase de plástico 30 Litros.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

No se precisan precauciones especiales, uso profesional.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto:	Emulsión lechosa
Sólidos en peso:	28% ± 1%
Densidad:	1,02 ± 0,03 g/ml
Viscosidad, Brookfield:	1000 ± 100 Cps
Estabilidad al frío:	Pasa
Estabilidad Térmica:	Pasa
Estabilidad mecánica:	Pasa
TMFF:	20 °C
pH:	9 ± 0,5