



SELLEANT 600

COSTE APROXIMADO M² MANO DE OBRA INCLUIDA 2,10€

SELLADOR ENDURECEDOR CON ACABADO ANTIPOLVO PARA SUPERFICIES DE HORMIGÓN

SELLEANT 600 es una emulsión acrílica 100% autoreticulable, nanotecnológica y con bajo contenido en VOC, inferior a 140 g/l, diseñada para la obtención de un endurecedor antipolvo, impermeable y transparente con magnificas resistencias a los ataques químicos. Excelente comportamiento tanto en interiores como en exteriores, para superficies de hormigón y otros materiales de construcción.

APLICACIONES

Acabado en superficies cementosas y cerámicas tanto en interiores como exteriores, proporciona un perfecto acabado en el hormigón impreso, ideal para tratamientos de pavimentos industriales y decorativos tratados con ácidos. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Los soportes deben estar exentos de agua encharcada, limpios de polvo, grasas y otros contaminantes.

MODO DE EMPLEO

Aplicación con rodillo brocha o airless.





CONSUMO

De 6-8 m² por litro dependiendo de la humedad y rugosidad del soporte.

COLORES

Incoloro satinado una vez seco.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

Se presenta en envases herméticos de acuerdo con las directrices de la CE para el envasado transporte y almacenaje de productos químicos.



HIGIENE Y SEGURIDAD

CONSULTAR FICHA DE SEGURIDAD Y VER ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Emulsión lechosa
Sólidos en peso:	30% ± 3%
Densidad:	1,00 ± 0,05 g/ml
Viscosidad, Brookfield:	900 ± 200 Cps
Estabilidad al frío:	Pasa
Estabilidad Térmica:	Pasa
Estabilidad mecánica:	Pasa
TMFF:	20 °C
pH:	9 ± 0,5