



DESCAL FORTE

DESINCRUSTANTE DE CEMENTO, YESO, ÓXIDO Y RESTOS CALCÁREOS

Ha sido formulado a partir de una combinación de ácidos que permiten obtener el máximo poder de desincrustación de cementos, morteros, sales solubles y óxidos.

APLICACIONES

Para la limpieza de restos de cemento en hormigoneras, planchas de encofrado y demás herramientas utilizadas en la obra.

Elimina fácilmente yeso y otros materiales empleados en obra.

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Las superficies a limpiar deben ser humedecidas previamente.

No aplicar sobre los siguientes materiales: mosaicos hidráulicas, terrazo, mármol, sanitario esmaltado y aluminio anodizado.

MODO DE EMPLEO

Para la limpieza de interiores de hormigoneras diluir con 5 partes de agua y dejar trabajar con la hormigonera en funcionamiento, o parada según convenga, la cantidad total de mezcla debe ser tal que pueda humedecer toda la superficie.

Para la limpieza de herramientas susceptibles de ser tratadas por inmersión, aplicar la misma mezcla en un recipiente de poliéster o plástico durante un periodo entre 6-24 horas.

Aclarar después con abundante agua y proteger las superficies metálicas con desencofrante puro o mezclado con gasoil, nunca con agua, para evitar la corrosión.

Manejar con las precauciones de cuidado de un producto ácido. Evitar el contacto con la piel, usar guantes de caucho y gafas para su manipulación.



CONSUMO

La dosificación habitual es puro, pero en condiciones de una suciedad leve se puede diluir hasta 1/15 partes de agua como máximo.

COLOR

Incoloro

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

El DESCAL FORTE se presenta en envases herméticos, de acuerdo con las directrices de la CE para el envasado y almacenaje de productos químicos.



HIGIENE Y SEGURIDAD

VER LA ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Amarillo marrón
Peso específico a 20°C:	1,12 ± 0,02 g/cm ³
PH:	< 1,0. Fuertemente ácido